

Не является публичной офертой. Актуальные цены уточняйте по телефону

24 сентября 2026 г.

РУЛОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

| Изображение и описание                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование                                                          | Основа        | Толщина, мм | Размер рулона, м | Масса 1 м2, кг | Цена за рулон, руб |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------|----------------|--------------------|
|    | Рубероид — рулонный кровельный материал, в основу которого входит картон с битумной пропиткой и нанесенной на обе стороны полотна смеси покровного битума и посыпки. Применяется на скатных кровлях, в качестве нижнего (подкладочного) слоя. Срок службы до 3-х лет. Монтаж производится при помощи битумного клея и винтовых кровельных гвоздей.                                             | Рубероид ISOBOX РПП 300 (о) 15м²                                      | битум         | 3           | 15               | 1,04           | 750                |
|    | Гидроизоляция хозяйственных сооружений и построек различного назначения, для верхнего слоя кровельного ковра с защитным слоем и нижних слоев кровельного ковра; для рулонной гидроизоляции строительных конструкций                                                                                                                                                                            | Рубероид ISOBOX РП 350 (0) 15м²                                       | битум         | 3           | 15               | 1,04           | 825                |
|  | Многофункциональный СБС-Рулонный гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный материал класса Премиум.<br>• Гибкость на брусе не выше -25 °С,<br>• Срок службы 25-35 лет<br>• ТЕХНОЭЛАСТ там, где нужна исключительная надежность и уверенность в результате<br>• Теплостойкость: +100 °С                                                                                                 | Техноэласт ЭПП (под заказ)                                            | полиэстер     | 4           | 10               | 4,95           | 5 650              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Техноэласт ЭКП (под заказ)                                            | полиэстер     | 4.2         | 10               | 5,25           | ПОД ЗАКАЗ          |
|  | Рулонный гидроизоляционный наплавляемый материал класса Эконом.<br>• Гибкость на брусе не выше 0 град. С,<br>• Потенциальный срок службы 7 лет<br>• Качественные продукты класса "ЭКОНОМ" позволят изготовить недорогую кровлю<br>• Теплостойкость: +80 град.С                                                                                                                                 | Бикрост ХПП (под заказ)                                               | стеклохолст   | 2,7         | 15               | 3              | ПОД ЗАКАЗ          |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Бикрост ХКП (под заказ)                                               | стеклохолст   | 3,7         | 10               | 4              | ПОД ЗАКАЗ          |
|  | Это битумно-полимерный гидроизоляционный кровельный материал, предназначенный для герметизации различных поверхностей, трещин и стыков. Применяется также для гидроизоляции примыканий, ремонта кровельных покрытий крыш и водосточных систем. Специальная УФ защита ленты-герметика увеличивает срок ее эксплуатации вне помещений, а ассортимент цветовых решений подойдет под любую кровлю. | Лента самоклеящаяся герметизирующая NISOBAND цвет коричневый 3м*10см  | битум-полимер | 1,5         | 3                | 1,5            | 367                |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Лента самоклеящаяся герметизирующая NISOBAND цвет темно-серый 3м*10см | битум-полимер | 1,5         | 3                | 1,5            | 367                |



Прочность

Устойчивость к механическим деформациям и перепадам температуры.



Эластичность

Предотвращает разрывы рулонной кровли в местах швов и стыков.



Водонепроницаемость

Предотвращает проникновение влаги к основанию кровли.



Долговечность

Может прослужить от 10 до 30 лет – в зависимости от материала.